




Kod produktu: 240638 EAN: 5901583240638

LED line GU10 SMD 220-240V 5,5W 550lm 60° 4000K DIM

Opis produktu

Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia. Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza. Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Materiał (obudowa)



Żywotność



Ilość cykli włącz/wyłącz



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Kąt świecenia



Typ diody



Współczynnik mocy PF




Średnica lampy

Nazwa parametru	Wartość
Temperatura barwy światła	4000 K
Barwa światła	Biała
Wydajność świetlna	100 lm/W
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa Energetyczna	A+
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Masa produktu z opakowaniem	79 g
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga opakowania zbiorczego [kg]	7,9
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Trzonek GU10	GU10
Kąt świecenia	60 °
Materiał (obudowa)	Szkło


Nazwa parametru	Wartość
Typ diody	SMD2835
Nieściemialna	TAK
Trwałość	30000 h
Współczynnik mocy PF	0,8
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Średnica lampy	50 mm
Wysokość	54 mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Gwarancja (lata)	3
Brak efektu migotania	NIE
Strumień świetlny	550 lm
Moc	5,5 W
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	50
Wysokość [mm]	55
Długość [mm]	50
Waga [kg]	0,078

Opakowanie zbiorcze



Ilość sztuk	100
Szerokość [mm]	275
Wysokość [mm]	155
Długość [mm]	540
Waga [kg]	8,2
Objętość [m3]	0,0230175

Europaleta



Ilość sztuk	4000
Ilość zbiorcza	40
Waga [kg]	328
Waga [kg]	328
Wysokość palety [mm]	1694
Ilość w 1 warstwie	4
Ilość warstw	10