




Wywraca tradycję, nowy wybór

Integracja Innowacji i Technologii

Nowa zintegrowana LED T8 hermetyczna oprawa, posiada innowacje i technologię nowej generacji aby idealnie dopasowała się do otoczenia domowego lub biurowego, wprowadzając tym samym łatwiejsze i bardziej efektywne rozwiązanie oświetlenia.



Bezpieczny material

Zintegrowany korpus główny służący do ochrony przeciwpożarowej- zaprojektowany przez najlepszych inżynierów, podwójna izolacja przewodów, bez ryzyka jakiegokolwiek wycieku.




Lekki, łatwy montaż.

Lekka i smukła konstrukcja ułatwia montaż tych opraw natynkowo lub podtynkowo, spełniając wymagania każdego Klienta. W rezultacie niższe koszty instalacji i konserwacji.




długa żywotność

Posiada doskonałą wydajność w niskich temperaturach rozruchów, żywotność lampy aż do 36000 godzin, znacznie wyższych niż tradycyjne urządzenia T8 aż 4 razy.



Super jasność efektu blasku

CRI \geq 80Ra, komfortowy, jasny kolor tworzy lepszą atmosferę.



Idealnie zastąpienie tradycyjnej

Nowy rodzaj uchwyty lampy o eleganckim wyglądzie, bez rtęci, efekt oszczędzania energii jest dwukrotnie wyższy niż w tradycyjnych lampach. Większe dopasowanie do środowiska.



Produkt A + efektywności



L1200*W74.5*H23mm



kod kreskowy	Barwa	Barwa	Ilość lumenów	Moc	EEl	Żarowe Moc lampy
001956	3000K	Barwa ciepła	2800lumen	36W	A+	290W
001963	6000K	Barwa zimna	3000lumen	36W	A+	300W
002694	4000K	Barwa neutralna	2900lm	36W	A+	290W

Stopień ochrony : IP20

CRI : $\geq 80Ra$

PF : > 0.9

Durata di vita : 35000Hours

Kąt świecenia : 120°

Hg% : $< 0.1\%$



L1500*W74*H23mm



kod kreskowy	Barwa	Barwa	Ilość lumenów	Moc	EEl	Żarowe Moc lampy
004902	4000K	Barwa neutralna	4150lm	50W	A+	400W
004919	6000K	Barwa zimna	4150lm	50W	A+	400W

Stopień ochrony : IP20

CRI : $\geq 80Ra$

PF : > 0.9

Durata di vita : 35000Hours

Kąt świecenia : 120°

Hg% : $< 0.1\%$



L1200*W53*H28mm



kod kreskowy	Barwa	Barwa	Ilość lumenów	Moc	EEl	Żarowe Moc lampy
001970	3000K	Barwa ciepła	3220lumen	40W	A+	320W
001987	6000K	Barwa zimna	3320lumen	40W	A+	330W

Stopień ochrony : IP65

CRI : $\geq 80Ra$

PF : > 0.9

Durata di vita : 35000Hours

Kąt świecenia : 120°

Hg% : $< 0.1\%$